

LM-P30 智能集菌仪 产品简介



路美新创（苏州）生物科技有限公司

功能介绍

- ◆ 三档转速预设，具有转速记忆功能，方便转速快速设定；
- ◆ 钢化玻璃面板，防水设计，触摸感应式按键，使用寿命更长；
- ◆ 采用新型无刷电机驱动，可靠性高，寿命长，无电器接触火花，安全，防爆性好；
- ◆ 泵头具有安全保护功能，避免误操作时对人员的伤害；
- ◆ 机身全不锈钢超小型设计，减少对洁净工作台空间的占用与气流干扰；
- ◆ 实时转速显示，温湿度实时显示，电子时钟，为用户提供直观的工作过程监控；
- ◆ 标配防水式脚踏开关，解放用户双手，提高实验便捷性；
- ◆ 标配新型培养基瓶，替代传统盐水瓶，减少实验污染。

技术参数

- | | |
|------------|----------------------|
| ● 电 源 | AC220V/50Hz |
| ● 功 率 | 90W |
| ● 转 速 | 0-320rpm |
| ● 总高度（含悬架） | 44cm |
| ● 重 量 | 9kg |
| ● 外形尺寸 | 210*310*180mm（长*宽*高） |
| ● 使用环境 | 温度：10-40℃ 湿度：20%-80% |
| ● 机箱材质： | SUS 304 不锈钢 |



LM-P30 工作界面



路美新创（苏州）生物科技有限公司
Lumei innovation (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17幢4楼
座机：0512-83578169 邮编：215127
邮箱：dw09@szdongwan.com
网址：<http://www.szdongwan.com>