



专注服务于微生物及环境检测

微生物及环境检测仪器 解决方案



LM-P30型智能集菌仪



路美新创公众号二维码



路美新创抖音二维码

路美新创（苏州生物科技有限公司）
Lumeley(Suzhou)Biotechnology Co.,Ltd.
电话：0512-83578169 网址：www.Lumeley.com
地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17栋4楼



LM-P30型智能集菌仪



产品简介

LM-P30型智能集菌仪是依据药典相关规定设计制造的智能无菌检查系统，LM-P30 型智能集菌仪配合 Steridongwan集菌培养器构成无菌检测系统，通过集菌仪的定向蠕动加压作用，供试品被转移至培养器杯体内并正压过滤，过滤后冲洗滤膜去除产品的抑菌性（如有必要），然后在过滤器内灌装培养基进行培养，以检验供试品是否含菌。



永磁直流
无刷电机



防夹管设计



SUS304材质



快捷程序菜单



整机防水设计

功能介绍

- 三档转速预设，具有转速记忆功能，方便转速快速设定；
- 钢化玻璃面板，防水设计，触摸感应式按键，使用寿命更长；
- 采用永磁直流无刷电机驱动，可靠性高，寿命长，无电器接触火花，安全，防爆性好；
- 机身全不锈钢超小型设计，减少对洁净工作台空间的占用与气流干扰；
- 实时转速显示，温湿度实时显示，电子时钟，为用户提供直观的工作过程监控；
- 标配防水式脚踏开关，解放用户双手，提高实验便捷性；
- 标配新型培养基瓶，替代传统盐水瓶，减少实验污染。

技术指标

LM-P30型智能集菌仪	
主要参数	参数范围
电 源	AC220V/50Hz
功 率	200W
转 速	(50~300) rpm
悬架总高度	44cm
培养器底座孔数	3个
泵管固定方式	卡扣式固定
预设转速通道数	3个
温湿度显示	有
电子时钟	有
控制方式	钢化玻璃触控面板
重 量	12kg
外形尺寸	(210*310*180)mm (长*宽*高)
使用环境	温度 (10~40)℃ 湿度 (20~80)%
机箱材质	SUS 304不锈钢

集菌仪系列

适用范围	其他应用
集菌仪与集菌培养器配套使用，广泛适用于无菌制剂的无菌检查，包括抗生素类及含有抑菌成分的制剂、无菌原料药、大输液、水针剂、灭菌医疗器具、灭菌注射用水等。	集菌仪可配合封闭式反复使用薄膜过滤器用于药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查。

配套耗材 (见本彩页第6-8页)