



LUMEIXINCHUANG

DW-S302 型微生物限度检查系统简介

DW-S302 型微生物限度 检查系统 产品简介



路美新创（苏州）生物科技有限公司



LUMEIXINCHUANG

DW-S302 型微生物限度检查系统简介

产品概述

DW-S302 型微生物检查系统是依据药典相关规定设计制造的微生物检测检查专用设备，该产品使用高性能隔膜液泵，直接排液，无需抽滤瓶。用户可以根据自己的情况，随意使用，即能降低了成本也可方便快捷地达到实验目；通过不同泵头配合专用的滤杯或检测培养器，形成完整的薄膜过滤装置。

检测时将供试液通过薄膜过滤，将供试液内的微生物截留在滤膜上，然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数，以检测供试品内的含菌量。

人体工程学设计 内置 2 个隔膜液泵 SUS304 材质
抽滤速度稳定 适合任何方式的灭菌 快捷旋钮控制

主要技术参数

- 电源 AC220V/50HZ
- 功率 30W
- 工作类型 连续工作
- 滤头数量 3 个
- 内置泵数量 2 个
- 机器重量 5KG
- 外形尺寸 350*190*160mm (长*宽*高)
- 使用环境 温度：10-40°C 湿度：20%-80%
- 单个滤器流量 >1000ml/min (空载) , >300ml/min (满载)



LUMEIXINCHUANG

DW-S302 型微生物限度检查系统简介

功能介绍

- ◆ 内置微型高性能进口隔膜液泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液，使用更方便
- ◆ 一台主机可配合两种泵头使用，选择空间更大，性价比更高
- ◆ 旋钮式开关，每个开关单独控制泵头启停，工作效率高
- ◆ 选用反复使用滤杯时，滤杯螺纹式拆装，方便、快捷
- ◆ 选用一次性滤杯时，泵头螺纹式拆装，可选用任何方式的灭菌
- ◆ 选用一次性滤杯时，泵头可用火焰枪头快速灭菌，方便连续实验操作
- ◆ 不锈钢外壳经镜面抛光、电解等特殊方式处理表面光洁平整，便于清洁消毒

适用范围

- 医 疗：纯化水、注射用水等的微生物限度检查
- 食 品：饮料、矿泉纯净水的微生物限度检验
- 疾 控：空调水，各种江、河、湖、海的微生物检验
- 化 工：各种需要测试微生物的水的检验
- 化妆 品：各种用水及产品的微生物检查
- 制 药：纯化水、注射用水等的微生物限度检查



LUMEIXINCHUANG

路美新创（苏州）生物科技有限公司
Lumei innovation (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17幢4楼

座机：0512-83578169 邮编：215127

邮箱：dw09@szdongwan.com

网址：<http://www.szdongwan.com>